

S MARK

FLUORESTSENTSMARKER EHTUSPLATSIL KASUTAMISEKS [PÜSIVUS 6 KUUD]

S MARK kasutatakse üldiselt pindadel, mitmesuguste tööde määramiseks: mullatööde, torustike paigaldamisel, teede korrashoiul, maaaluste võrgustike ehitamisel.

Lihtne ja ohutu kasutada, **S MARK** on patenteeritud kaitsekate Soppec "TP".



OMADUSI

- Kasutamiseks erinevatel pindadel: betoon, asfalt, muru, kruus, liiv, kivi, puit.
- Äärmiselt vastupidav kaitsekate (ohutus isegi siis kui purk kukub 1,5 m kõrguselt)
- Kuivab kiiresti: u. 10 min.
- Kõrge autonoomia ja väga head katvad omadused: 1 aerosoolist piisab 80 m (paksusega 2 cm) joone märgistamiseks, kasutades märgistus tala Soppec.
- Vastupidav märgistus isegi märjal pinnal (kuni 6 kuud, sõltuvalt pinnase tüübist, tingimustest, millel pihustit kasutatakse ja ultraviolettkiirguse tasemest).
- Temperatuurivahemik: -20°C kuni 50°C



S MARK on saadaval erinevates värvides:

 WHITE Viite nr. 141900	 FLUO RED Viite nr. 141913	 FLUO ORANGE Viite nr. 141916	 FLUO YELLOW Viite nr. 141917	 FLUO GREEN Viite nr. 141918	 FLUO BLUE Viite nr. 141919	 FLUO CHERRY RED Viite nr. 141925
PAKEND Aerosooliballoonid, võimsusega 650 ml / 500 ml net, purkides 12 tüki kaupa						

12

OMADUSED

TOOTE LADUSTAMINE JA KÄITLEMINE

Aerosooliballoone tuleb hoida õhutemperatuuril vahemikus 15 kuni 25 °C, suhteline niiskus vahemikus 50% ja 60%.

Ärge jätke purki üle 50°C temperatuuri kätte. Maksimaalne säilitusaeg - 4 aastat (eespool nimetatud tingimustel).

Hoida eemal süttimisallikast, kuumusest ja otsese päikesevalguse eest.

Sarnaselt igale muule tootele on eelõige soovitatav

VÄLTIDA SUITSETAMIST.

KOOSTIS

Sideaine: akrüül

Pigmentid: pliivaba ja kaadmiumivabad mineraal ja orgaanilised aineid.

Lahustid: kompleksseguga klooritud lahustid ja aromaatsed ühendid (tolueen, ksüleen jne).

Propellent: eriline isobuteeni ja propaani segu.

KASUTAMINE

Manuaalne või meie seadmeid kasutades (varrast ja püstolit vt lk. 20 ja 21).

ENNE KASUTAMIST hoolikalt loksutada tagurpidi.

PÄRAST KASUTAMIST: puhastada püsti asendis.

TÖÖOHUTUS JA TERVISHOID

Palun vaadake ohutuskaarti, mis näha tasuta veebilehel:

www.quick-fds.com.

Ilma tilkumiseta ning udu moodustumiseta tänu patenteeritud turvakorgi SOPPEC kasutamisele.

CLP määramine ohu kahe piktogrammiga



VÄRVIDE MÄÄRAMINE JA TARVIKUTE KOHALDAMINE